

# Alpha-InnoTec est toujours plus à l'écoute des installateurs

## Nouveauté salon des Energies Renouvelables 2009

### Communiqué de presse

Février 2009

*L'engouement des français pour les pompes à chaleur progresse d'année en année. En effet, le nombre d'installations a plus que doublé entre 2007 et 2008. Selon l'AFPAC (Association Française pour les Pompes à Chaleur), il s'est vendu, en 2008 en France, 152 510 pompes à chaleur de tout type, contre 69 600 en 2007 et 53 510 en 2006.*

Conscient à la fois de cette forte évolution et de la nécessité de répondre aux attentes croissantes des installateurs et utilisateurs, Alpha-InnoTec mise sur l'innovation en équipant l'ensemble de sa gamme de pompes à chaleur d'**un des systèmes de régulation les plus performants du marché : le Luxtronik 2.0**. Cet outil permet de gérer de multiples configurations de chauffage et d'eau chaude sanitaire tout en **facilitant la mise en service et le suivi technique**.

Ce régulateur au design moderne offre de nombreuses fonctionnalités novatrices, notamment **un port USB en façade**, qui facilite la récupération des données stockées dans la régulation.

Pour une meilleure lisibilité des menus et une facilité de réglage des paramètres, Alpha-Innotec a doté le régulateur Luxtronik 2.0 d'un écran large ; ainsi la **navigation est simplifiée par une ergonomie optimisée et des menus intuitifs** : un réel confort de manipulation pour les utilisateurs. Concrètement, un bouton tournant-poussoir (semblable à celui qui équipe les systèmes de navigation pour voiture) donne accès aux paramètres de régulation. Une fois le programme sélectionné, la confirmation s'effectue par une brève pression.

Enfin, **la gestion à distance via une connexion ADSL**, fonctionnalité bientôt disponible, donnera à l'installateur la possibilité d'intervenir à distance pour visualiser et modifier les paramètres de régulation. Le particulier pourra, quant à lui, contrôler sa pompe à chaleur via Internet.



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 135 x 110 x 60 mm
  - Capacités : branchements jusqu'à 4 pompes à chaleur
  - Menu auto-explicatif
  - Interrupteur horaire intelligent et simple
  - Stockage d'information et modification du logiciel via un port USB et une clé USB
  - Position en hauteur du régulateur sur la plaque frontale modifiable
  - Programme de séchage de chappe
  - Liaison Rj 45 avec sortie de software pour commande à travers un serveur web
  - Auto-codage des pompes à chaleur raccordées
- 
- Date de commercialisation : 1<sup>er</sup> avril 2009
  - Réseau de distribution : installateurs

Hall 7 / DI2

Pour plus d'informations :  
[www.alpha-innotec.fr](http://www.alpha-innotec.fr)



Contacts presse Delprat Relations Presse :  
Karine Dunois / Fanny Roullé  
Tél : 01 42 56 60 70 / Mail : [drp@relationpresse.com](mailto:drp@relationpresse.com)