Sole/Wasser Wärmepumpe
Innenaufstellung **WZS/WZSV**

WZS / WZSV

Die WZSV-Serie:
Kompakt und flüsterleise.

Kompakt und flüsterleise: WZS/WZSV

Die effiziente Wärmepumpe braucht weniger als einen halben Quadratmeter Platz – und lässt sich so in jedem Haus einsetzen.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Heizen, Kühlen und Warmwasser
- Äußerst kompakt und platzsparend
- Service bequem über Front
- Sehr geringe Schallemissionen
- Passive Kühlung (natural cooling)
- Einfacher Transport und Aufbau
- Kältebox für Transport herausnehmbar
- Ideal für Neubau, Sanierung & Austausch
- Top-Qualität „Made in Germany“

Schnell geliefert und montiert

Für den Transport lässt sich die Kältebox herausnehmen – die Installation der Wärmezentrale mit eingebautem Speicher und Hydraulik ist schnell erledigt. Mit ihrer kleinen Stellfläche (< 0,5 m²) findet sie in jeder Ecke Platz.

Natural Cooling im Sommer

Beim passiven Kühlen wird überschüssige Wärme den Räumen entzogen und ins Erdreich abgeführt. Vorhandene Heizflächen (z. B. Fußbodenheizung) dienen als Kühlflächen – und schaffen bei Hitze ein angenehmes Wohlfühlklima.

Äußerst geräuscharmer Betrieb

Durch das Modul-System entsteht eine doppelte Schallisolierung: Deshalb arbeiten die Wärmepumpen etwa so leise wie ein moderner Kühlschrank – und stören weder die Hausbewohner noch die Nachbarn.

WZS/WZSV

Typ	Leistungsdaten				Gerät							Energieeffizienz		
Wärmepumpe	Heizleistung BO/W35 min./max. [kW]	COP BO/W35	Kühlleistung B15/W25 max. [kW]	Schallleistungspegel innen [dB(A)]	Hermetisch abgeschlossen	Kältemittel Füllmenge [kg]	Typ	GWP-Wert	CO_2-Äquivalent [t CO_2]	max. Vorlauftemperatur [°C]	Maße B x T x H [mm]	Kombiheizgerät A+++ bis D bei 55 °C	Warmwasserbereitung A+ bis F / Verbund A+++ bis G	Im Verbund mit Regler A+++ bis G bei 55 °C
WZSV 62H3M	1,25 / 5,95	4,86	–	44	✓	1,16	R407C	1774	2,1	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A+++
WZSV 92H3M	1,77 / 8,65	4,76	–	44	✓	1,25	R407C	1774	2,2	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A+++
WZSV 122H3M	2,48 / 13,56	4,87	–	44	✓	2,0	R407C	1774	3,5	65	598 x 730 x 1850	A+++	A / A	A+++
WZSV 42K3M	1,02 / 3,90	4,31	10,05 [1)]	42	✓	0,9	R410A	2088	1,9	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A+++
WZSV 62K3M	1,25 / 5,95	4,86	5,8	44	✓	1,16	R407C	1774	2,1	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A+++
WZSV 92K3M	1,77 / 8,65	4,76	7,8	44	✓	1,25	R407C	1774	2,2	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A+++
WZSV 122K3M	2,48 / 13,56	4,87	12,3	44	✓	2,0	R407C	1774	3,5	65	598 x 730 x 1850	A+++	A / A	A+++
WZS 42H3M	– / 4,70	4,70	–	43	✓	1,05	R410A	2088	2,2	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++
WZS 82H3M	– / 7,7	4,90	–	43	✓	1,72	R410A	2088	3,6	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++
WZS 102H3M	– / 9,34	5,05	–	44	✓	1,98	R410A	2088	4,1	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++
WZS 42K3M	– / 4,70	4,70	4,3	43	✓	1,05	R410A	2088	2,2	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++
WZS 82K3M	– / 7,7	4,90	7,0	43	✓	1,72	R410A	2088	3,6	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++
WZS 102K3M	– / 9,34	5,05	8,6	44	✓	1,98	R410A	2088	4,1	65	598 x 730 x 1850	A++	A / A	A++

Alle Angaben nach EN 14511 I [1)] Kühlleistung bei B10/W18 I Schallleistung nach DIN EN12102

Wir haben die passende Lösung

Ob Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbebetriebe oder Industriegebäude: Wärmepumpen sind eine effektive und energieeffiziente Lösung, beim Neubau genauso wie bei der Sanierung und Modernisierung. alpha innotec ist Ihr kompetenter Partner für ganzheitliche und zukunftssichere Energiekonzepte – mit innovativen und hochwertigen Produkten für jede Herausforderung.

Unsere Mission: Heizen noch nachhaltiger machen

alpha innotec

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Germany

T • +49 9228 / 9906-0
F • +49 9228 / 9906-189
E • info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.com

alpha innotec – eine Marke der ait-deutschland GmbH

© alpha innotec | 06/2024 | ALP-064
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.