

Pa ros



Einfamilienhaus



Neubau
Sanierung



Innenaufstellung



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 60 °C



Aktives Kühlen
bis 18 °C



Leistungsgeregelt



Plug & Play
Installation



3 versch.
Hydraulik-
Inneneinheiten



Kältemittel
R454B

4

Die Wärmepumpe, mit der man keinen Wohnraum verschenkt.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros ist so leise und flexibel in der Aufstellung, dass sie bei der Wohnraumplanung eines Gebäudes komplett neue Möglichkeiten bietet: Dank der exklusiven Dachdurchführung und -abdeckung ist diese Wärmepumpe die erste, mit der man regelrecht durchs Dach gehen kann. Auf dem Dachboden installiert, ist sie von außen kaum sichtbar. Egal, wo sie installiert wird – ob Keller, Hauswirtschaftsraum oder unterm Dach, mit der Paros verwandelt sich jeder ungenutzte Raum in eine Haustechnikzentrale.

Paros




Maße* B x T x H:
598 x 621 x 1331 mm


Gewicht:
116 kg



Anschluss
Dach / Wand



Anschluss
Wand / Wand



Anschluss
Dach / Dach

Kombinierbar mit alpha innotec Inneneinheiten:



Wandregler
WR 4



Hydraulikmodul
HV 4



Hydraulikstation
HSV 4

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 60 °C mit Luxus-Warmwasserboost-Funktion
- + Variable und platzsparende Innenaufstellung dank flexibler Luftkanäle und exklusiver Dach-/Wanddurchführung
- + Sehr leiser Betrieb mit max. 45 dB(A) im Nachtmodus
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Flexible hydraulische Einbindung – 3 Inneneinheiten zur Wahl
- + Kompakte und leichte Monoblock-Bauweise
- + Schalloptimiert für dichte Bebauung (Silent Mode)
- + Modulsystem: Lässt sich als Hybridanlage mit anderen Wärmeerzeugern (z. B. Heizkessel) verbinden
- + Mit Photovoltaik kombinierbar
- + Smartes Plug & Play-Konzept
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten				
	Heizleistung		COP	Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	A-7/W35 min./max.	A2/W35 Teillast	A2/W35 Teillast	A35/W18 Teillast	innen/außen
	[kW]	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]
Paros 4	1,13 / 3,68	2,17	4,02	3,62 / 2,85	48 / 45

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen

Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Raumheizung		Im Verbund mit Regler
A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C	A+++ bis G bei 55 °C
A+++	A++	A++