



SW



Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus



Neubau
Sanierung
Austausch



Innenaufstellung



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 65 °C



Kältemittel
R410A



Kaskade
bis 4 Geräte



Plug & Play
Installation

Kraftvoll und wirtschaftlich.

Die leistungsstarke Wärmepumpe bietet ganz nach Bedarf volle Power – zusammengeschaltet sind bis zu 120 kW möglich. Mit der SW-Serie bieten wir einen kostengünstigen Einstieg ins Heizen mit einer Wärmepumpe ohne Abstriche in Leistung oder Komfort machen zu müssen. Dank des kompakten Designs und leisen Betriebs kann sie auch im Wohnbereich aufgestellt werden.

Bei Bedarf lassen sich die Wärmepumpen mit regenerativen Energieerzeugern (z. B. Photovoltaik) kombinieren. Optional ist auch eine Kühlfunktion erhältlich – für ein angenehmes Wohnklima bei hohen Sommertemperaturen. Für alle Gebäude mit höherem Energiebedarf, z. B. kleinere Mehrfamilienhäuser, lassen sich mehrere Wärmepumpen über eine Kaskade zusammenschalten.

Für den Transport lässt sich die Kältebox herausnehmen, die Installation der Wärmepumpe ist schnell und einfach.



↗ Maße* B x T x H:
598 x 665 x 850 mm (SW 172 – 192)
598 x 670 x 1575 mm (SW 232 – 302)

📦 Gewicht:
180 kg (SW 172H3) ohne Modulbox 45 kg
185 kg (SW 192H3) ohne Modulbox 45 kg
207 kg (SW 232K3) ohne Modulbox 65 kg
213 kg (SW 262K3) ohne Modulbox 65 kg
219 kg (SW 302K3) ohne Modulbox 65 kg

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Heizen und Brauchwarmwasser bis 65 °C
- + Optional mit Kühlfunktion über Kühlpaket
- + Kaskadenschaltung mit bis zu 4 Geräten und bis ca. 120 kW Gebäudeheizlast möglich
- + Mit Solarthermie kombinierbar
- + Sehr flexible Aufstellmöglichkeiten, da äußerst kompakt und platzsparend
- + Einfacher Transport und Aufbau
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten			
	Heizleistung	COP	Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	B0/W35 Vollast [kW]	B0/W35 Teillast	B15/W25 Teillast [kW]/EER	innen [dB(A)]
SW 172H3	16,86	4,93	-	47
SW 192H3	18,60	4,87	-	46
SW 232H3	22,35	4,95	-	50
SW 262H3	25,60	4,92	-	50
SW 302H3	29,60	4,88	-	50

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen

Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Kombi- heizgerät	Warmwasser- bereitung	Im Verbund mit Regler
A+++ bis D bei 55 °C	A+ bis F / A+++ bis G	A+++ bis G bei 55 °C
A+++	A++	A+++
A+++	A++	A++
A+++	A++	A++
A+++	A++	A++
A+++	A++	A++