

SWC



Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus



Neubau
Sanierung
Austausch



Innenaufstellung



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 65 °C



Passives Kühlen



Kältemittel
R407C



Kaskade
möglich

SWC

Leichter Transport, schnelle Installation und maximale Flexibilität.

Der Allrounder unter den Sole-/Wasser-Wärmepumpen. Die funktionale und leise Wärmepumpe SWC lässt sich flexibel an jede Anforderung anpassen – z. B. in Kombination mit Solar-energie. Optional mit integrierter Kühlung und frequenzgere-geltem Betrieb bieten die Geräte eine flexible Heizungsanlage für alle Bedürfnisse eines Ein-/Zweifamilienhauses.

Durch die Entnahmemöglichkeit einzelner Komponenten und einer variablen Anschlussmöglichkeit der Wärmepumpen ist die Serie besonders flexibel in der Installation und im Transport. Egal um welches Objekt, welche Anwendung und welches Investitionsbudget es sich handelt – ein Gerät der SWCV-Serie passt nahezu immer. Eine Kühlung ist optional möglich.



Kühlen
inklusive



Maße* B x T x H:
598 x 665 x 1500 mm



Gewicht:
205 kg (SWC 172H3) ohne Modulbox 70kg
210 kg (SWC 192H3) ohne Modulbox 70 kg
217 kg (SWC 172K3) ohne Modulbox 82 kg
222 kg (SWC 192K3) ohne Modulbox 82 kg

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 65 °C
- + 178 l Brauchwarmwasserspeicher bereits inkludiert
- + Äußerst kompakt und platzsparend
- + Leistungsgeregt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Service bequem über Front
- + Sehr geringe Schallemissionen
- + Passive Kühlung (natural cooling)
- + Einfacher Transport und Aufbau
- + Kältebox für Transport herausnehmbar
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten			
	Heizleistung	COP	Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	B0/W35 Vollast [kW]	B0/W35 Teillast	B15/W25 Teillast [kW]/EER	innen [dB(A)]
SWC 172H3	16,86	4,93	-	47
SWC 192H3	18,60	4,87	-	50
SWC 172K3	16,86	4,93	14,90	47
SWC 192K3	18,60	4,87	16,60	50

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen

Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Kombi- heizgerät	Warmwasser- bereitung	Im Verbund mit Regler
A+++ bis D bei 55 °C	A+ bis F / A+++ bis G	A+++ bis G bei 55 °C
A+++	A++	A+++
A+++	A++	A++
A+++	A++	A+++
A+++	A++	A+++