

# SWCV



Einfamilienhaus  
Mehrfamilienhaus



Neubau  
Sanierung  
Austausch



Innenaufstellung



Heizen und  
Brauchwarm-  
wasser bis 65 °C



Passives Kühlen



Leistungsgeregelt



Kältemittel  
R407C

# Der Allrounder unter den Sole/Wasser- Wärmepumpen

Die funktionale und leise Wärmepumpe lässt sich flexibel an jede Anforderung anpassen – z. B. in Kombination mit Solarenergie. Optional mit integrierter Kühlung und frequenz-geregeltem Betrieb bieten die Geräte eine flexible Heizungs-anlage für alle Bedürfnisse eines Ein-/Zweifamilienhauses.

Durch die Entnahmemöglichkeit einzelner Komponenten und einer variablen Anschlussmöglichkeit der Wärmepumpen ist die Serie besonders flexibel in der Installation und im Trans-port. Die große Vielfalt an Zubehör macht die SWCV zu einem Allrounder. Egal um welches Objekt, welche Anwendung und welches Investitionsbudget es sich handelt – ein Gerät der SWCV-Serie passt nahezu immer. Eine Kühlung ist optional möglich.

SWCV



Kühlen  
inklusive



Maße\* B x T x H:  
598 x 665 x 1500 mm



Gewicht:  
147 kg (SWCV 92H3) 155 kg (SWCV 92K3)  
163 kg (SWCV 122H3) 176 kg (SWCV 122K3)  
180 kg (SWCV 162H3) 188 kg (SWCV 162K3)

## Die Vorteile auf einen Blick:

- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 65 °C
- + Äußerst kompakt und platzsparend
- + Leistungsgeregt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Schnelle Montage dank Modulsystem
- + Sehr geringe Schallemissionen
- + Passive Kühlung (natural cooling)
- + Einfacher Transport und Aufbau
- + Kältebox für Transport herausnehmbar
- + Vielseitig kombinierbar (z. B. Solar, Lüftung)
- + Top-Qualität „Made in Germany“

| Gerät      | Leistungsdaten              |                    |                                 |                            |
|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | Heizleistung                | COP                | Kühlleistung/<br>-effizienz     | Schall-Leistungs-<br>pegel |
|            | B0/W35<br>min./max.<br>[kW] | B0/W35<br>Teillast | B15/W25<br>Teillast<br>[kW]/EER | innen<br>[dB(A)]           |
| SWCV 92H3  | 1,77 / 8,65                 | 4,76               | -                               | 44                         |
| SWCV 122H3 | 2,48 / 13,56                | 4,87               | -                               | 44                         |
| SWCV 162H3 | 3,20 / 17,20                | 4,92               | -                               | 44                         |
| SWCV 92K3  | 1,77 / 8,65                 | 4,76               | 7,80                            | 44                         |
| SWCV 122K3 | 2,48 / 13,56                | 4,87               | 12,30                           | 44                         |
| SWCV 162K3 | 3,20 / 17,20                | 4,92               | 14,90                           | 44                         |

| Energieeffizienz-Kennzeichnung |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kombi-<br>heizgerät            | Warmwasser-<br>bereitung | Im Verbund<br>mit Regler |
| A+++ bis D<br>bei 55 °C        | A+ bis F /<br>A+++ bis G | A+++ bis G<br>bei 55 °C  |
| A+++                           | A++                      | A+++                     |
| A+++                           | A+++                     | A+++                     |
| A+++                           | A+++                     | A++                      |
| A+++                           | A++                      | A+++                     |
| A+++                           | A+++                     | A+++                     |
| A+++                           | A+++                     | A+++                     |

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. \* Maße sind reine Geräteabmessungen