

WZSV



Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus



Neubau
Sanierung
Austausch



Innenaufstellung



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 65 °C



Passives Kühlen



Leistungsgeregelt



Kältemittel
R407C
R410A (WZSV 42)

Die Geräte der WZSV-Serie vereinen zwei Dinge: Kompaktheit und Komfort.

Ein flexibles Bedienkonzept, eine platzsparende Aufstellung und ein breites Produktportfolio für beinahe jede Anwendung in einem Ein- oder Zweifamilienhaus sind nur einige Vorteile, egal ob beim Neubau oder im Zuge einer Sanierung.

Schon beim Transport und der Installation punkten die Wärmepumpen der WZSV-Serie. Die Modulbox mit integriertem Kältekreislauf kann für einen Transport leicht entnommen werden, zudem können alle Fassadenteile demontiert werden. Die Installation der Wärmepumpe mit eingebautem Speicher und Hydraulik ist schnell erledigt und mit ihrer kleinen Stellfläche ($< 0,5 \text{ m}^2$) findet sie in jeder Ecke Platz.

Durch das Modul-System entsteht eine doppelte Schallisolierung: Deshalb arbeiten die Wärmepumpen etwa so leise wie ein moderner Kühlschrank.

Mit dem Luxtronik 2.1 ist die Bedienung dank eines Dreh- und Druckknopfs ein Kinderspiel. Alle Einstellungen können bequem im Regler hinterlegt werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 65°C
- + 178 l Brauchwarmwasserspeicher bereits inkludiert
- + Äußerst kompakt und platzsparend
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Service bequem über Front
- + Sehr geringe Schallemissionen
- + Passive Kühlung (natural cooling)
- + Einfacher Transport und Aufbau
- + Kältebox für Transport herausnehmbar
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten				
	Heizleistung	COP	Kühlleistung/ -effizienz		Schall-Leistungs- pegel
	B0/W35 min./max.	B0/W35 Teillast	B10/W18 Teillast	B15/W25 Teillast	innen
	[kW]		[kW]/EER	[kW]/EER	[dB(A)]
WZSV 92H3M	1,77 / 8,65	4,76	-	-	44
WZSV 122H3M	2,48 / 13,56	4,87	-	-	44
WZSV 42K3M	1,02 / 3,90	4,31	10,50	-	42
WZSV 92K3M	1,77 / 8,65	4,76	-	7,80	44
WZSV 122K3M	2,48 / 13,56	4,87	-	12,30	44

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen



Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Kombi- heizgerät	Warmwasser- bereitung	Im Verbund mit Regler
A+++ bis D bei 55°C	A+ bis F / A+++ bis G	A+++ bis G bei 55°C
A+++	A++	A+++
A+++	A+++	A+++
A+++	A++	A++
A+++	A+++	A+++
A+++	A+++	A+++