

R290
Propan 

LWW

R290
Propan 

+

LWCV



Einfamilienhaus



Neubau
Sanierung
Austausch



Innenaufstellung



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 75 °C



Aktives Kühlen
bis 7 °C



Leistungsgeregelt



Plug & Play
Installation

9

Schnell eingebaut, leise und kompakt: Perfekt für die Innenaufstellung.

Dank ihres durchdachten modularen Konzepts lässt sich die Wärmepumpe problemlos transportieren und installieren. Vorgefertigte Bauteile sowie ein flexibles Luftkanalsystem erleichtern die Montage erheblich – selbst schmale Türen oder enge Treppenhäuser stellen dabei kein Hindernis dar.

Die leistungsgeregelte Wärmepumpe passt ihre Leistung automatisch an den jeweiligen Energiebedarf an. An warmen Sommertagen sorgt die integrierte Kühlfunktion für ein angenehmes Raumklima, beispielsweise über die angeschlossene Fußbodenheizung.

Mit ihrem schallgedämmten Gehäuse und dem Silent Mode für den nächtlichen Betrieb arbeitet die Wärmepumpe besonders geräuscharm und eignet sich daher hervorragend für dicht bebaute Wohngebiete.

LWV 9 + LWCV 9



R290 Propan

Kühlen inklusive

Maße* B x T x H:
845 x 790 x 1420 mm (LWV 9)
845 x 790 x 1880 mm (LWCV 9)

Gewicht**:
165 kg (LWV 9) 258 kg (LWCV 9)

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 75 °C
- + Leichte und kompakte Bauweise und innovatives Transportkonzept für die LWCV9
- + Leistungsgeregt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Flexible hydraulische Einbindung – 6 Inneneinheiten für die LWV9 zur Wahl
- + Höchst flexibel in der Aufstellung
- + Sehr geringe Schallemissionen
- + Mit Photovoltaik kombinierbar
- + Integrierter Trennpufferspeicher (LWCV), für optionale Einbindung eines gemischten/ungemischten Heizkreises
- + Top-Qualität „Made in Germany“

LWV ist kombinierbar mit alpha innotec Inneneinheiten:



Wandregler
WR



Hydraulikmodul
HV 6H / HV 9H



Hydraulikstation
HSV 180 / HSV 280



Hydraulikstation
HSV 280 TP

Gerät	Leistungsdaten										Energieeffizienz-Kennzeichnung		
	A-7/W 35 max.			A2/W35 Teillast			A7/W35 min.			Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leis- tungspegel	Raumheizung	
	Heiz- leistung	Leistungs- aufnahme	COP	Heiz- leistung	Leistungs- aufnahme	COP	Heiz- leistung	Leistungs- aufnahme	COP	A35/W18 Teillast	außen	A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C
	[kW]	[kW]		[kW]	[kW]		[kW]	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]		
LWCV 9	8.20**	-	3.1**	4.8**	-	4.1**	2.8**	-	5.0**	5.0** / 2.8**	49**		
LWV 9	8.20**	-	3.1**	4.8**	-	4.1**	2.8**	-	5.0**	5.0** / 2.8**	49**		

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. *Maße sind reine Geräteabmessungen

**Alle technischen Angaben sind vorläufig und können sich bis zur Serienproduktion leicht ändern.