

Subbrox



Mehrfamilienhaus
Industrie
Gewerbe



Neubau
Sanierung
Austausch



Innenaufstellung



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 70 °C



Passives Kühlen
optional



Leistungsgeregt

60

Große Leistung auf kleinem Raum

Die leistungsgeregelte Subrox 60 besticht durch ihre kompakte Bauweise bei gleichzeitig hoher Leistung und ermöglicht durch die Kaskadierbarkeit sehr hohe Leistungen.

Die werkseitige Integration vieler hydraulischer Komponenten ermöglicht einen besonders schnellen Anschluss sowie die platzsparende Aufstellung der Subrox 60 mit nur etwa 60 x 66 cm Grundfläche.



Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen und Brauchwarmwasser bis 70 °C
- + Kompakte Bauweise mit geringer Stellfläche
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Kaskadenschaltung mit bis zu 8 Geräten und max. 480 kW Gebäudeheizlast möglich
- + Optional erhältliche Kühlfunktion
- + Schneller und komfortabler Einbau
- + Integriertes Sicherheitskonzept
- + Betrieb mit Wasser als Wärmequelle
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten				
	B0 / W35			Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungspegel
	Heizleistung min. / max.	COP Teillast	SCOP 35 °C / 55 °C		
	[kW]	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]
Subrox 60	14.3 / 57.9	4.8	5.6 / 4.3		46,5

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. *Maße sind reine Geräteabmessungen
Technische Angaben sind vorläufig und können sich bis zur Serienproduktion leicht ändern.

Energieeffizienz-Kennzeichnung	
Raumheizung	
A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C
A+++	A+++