



R290
Propan 

SWCV



Existierende
Homes



Neubau,
Renovierung
Altsiedlungs-
plätze



Installation



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 75 °C



Passives Kühlen



Leistungsgeregt

63

Flexibel, nachhaltig und vielseitig

Elegant, kompakt und leise – die SWCV 63 ist die konsequente Weiterentwicklung unserer beliebten SWCV-Serie, jetzt mit dem natürlichen Kältemittel R290. Die geringe Füllmenge sorgt für eine problemlose Installation – ganz ohne aufwendige Abluftverrohrung. Kühlung* und umfangreiche Hydraulik sind bereits integriert – für einen schnellen Einbau.

Die erweiterte Eingangstemperatur ermöglicht die Nutzung verschiedener Wärmequellen wie Erdsonden und -kollektoren, Grundwasser, Eisspeicher, Abwasser oder PVT-Kollektoren.

Vielfältige Möglichkeiten in der hydraulischen Einbindung und die intelligente Regelung erlauben die Kombination mit unterschiedlichsten Puffer-, Warmwasser- und Multifunktions-speichern, ebenso mit PV und Solarthermie. So kann die Wärmepumpenanlage ganz individuell auf die Anforderungen des Gebäudes und seiner Bewohner angepasst werden.

SWCV 63



Maße* B x T x H:
598 x 665 x 1500 mm

Gewicht:
145 kg (SWCV 63H1/3)
145 kg (SWCV 63K1/3)

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 75 °C
- + Problemlose Aufstellung dank geringer Kältemittelfüllmenge
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Erweiterte Quelltemperatur von -13 °C bis +30 °C
- + Schnelle Installation durch integrierte Hydraulik
- + Keine Abluftverrohrung nötig (geringe Kältemittelfüllmenge)
- + Platzsparend und leise
- + Energiesparende passive Kühlfunktion**
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten			
	Heizleistung	COP	Kühlleistung/ -effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	B0/W35 min./max.	B0/W35 Teillast	B10/W18 Teillast	innen
	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]
SWCV 63H1/3M	0.68 / 6.00	4.66	-	40
SWCV 63K1/3M	0.68 / 6.00	4.66	4.10	40

Technische Angaben nach EN 14511. Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. *Maße sind reine Geräteabmessungen **K-Variante

Energieeffizienz-Kennzeichnung		
Kombi- heizgerät		Warmwasser- bereitung
A+++ bis D bei 35 °C		A+++ bis D bei 55 °C
A+++		A+++
A+++		A+++