



R290
Propan 

WZSV



Existierende
Häuser
homes



Neubau,
Renovierung
Altsiedlungs-
plätze



Installation



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 75 °C



Passives Kühlen



Leistungsgeregt

63

Erdwärme der nächsten Generation

Elegant, platzsparend und leise – die WZSV 63 vereint die Vorteile unserer erfolgreichen WZSV Wärmeeinheiten mit dem zukunftssicheren Kältemittel R290.

Die geringe Füllmenge des Kältemittels R290 sorgt für eine problemlose Installation der Erdwärmepumpe – ganz ohne aufwendige Abluftverrohrung oder aufwändig zu wartende Sicherheitstechnik. Warmwasserspeicher, Kühlung (K-Variante) und umfangreiche Hydraulik sind bereits integriert und garantieren schnellen und reibungslosen Einbau. Für den Transport lässt sich die Kältebox herausnehmen – die Installation der Wärmeeinheit somit schnell erledigt. Die integrierte elektrische Anode macht das System besonders wartungsarm – für lange Lebensdauer bei wenig Aufwand.

Die erweiterte Quelltemperatur ermöglicht die Nutzung verschiedener Wärmequellen wie Erdsonden und Erdkollektoren, Grundwasser, Eisspeicher, Abwasser oder PVT-Kollektoren.

Mit ihrer kleinen Stellfläche von weniger als einem halben Quadratmeter findet die WZSV 63 in jeder Ecke Platz.



WZSV 63

R290
Propan

Kühlen
inklusive

Maße* B x T x H:
598 x 730 x 1850 mm



Gewicht:
223 kg (WZSV 63H1/3M) (Modulbox 70 kg)
230 kg (WZSV 63K1/3M) (Modulbox 70 kg)

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 75 °C
- + 178 l Brauchwarmwasserspeicher bereits inkludiert
- + Äußerst kompakt und platzsparend
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Erweiterte Quelltemperatur von -13 °C bis +30 °C
- + Service bequem über Front
- + Keine Abluftverrohrung nötig (geringe Kältemittelfüllmenge)
- + Sehr geringe Schallemissionen
- + Passive Kühlung (natural cooling)
- + Einfacher Transport und Aufbau
- + Kältebox für Transport herausnehmbar
- + Top-Qualität „Made in Germany“

Gerät	Leistungsdaten			
	Heizleistung	COP	Kühlleistung/ effizienz	Schall-Leistungs- pegel
	B0/W35 min./max.	B0/W35 Teillast	B10/W18 Teillast	innen
	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]
WZSV 63H1/3M	0.68 / 6.00	4.66	-	40
WZSV 63K1/3M	0.68 / 6.00	4.66	4.10	40

Energieeffizienz-Kennzeichnung	
Kombi- heizgerät	Warmwasser- bereitung
A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C
A+++	A+++
A+++	A+++

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. * Maße sind reine Geräteabmessungen